

VEEDOL MAX-PRO SPECIAL LSP 15W-40

Описание

Veedol Max-Pro Special LSP 15W-40 — всесезонное моторное масло для грузового транспорта. Предназначено для 4-х и 2-х тактных высокоскоростных дизельных двигателей современных моделей. Удовлетворяет самые последние требования OEM. Создано на основе базовых масел с применением присадок SAPs, что позволяет получить свойства:

- соответствует или превосходит требования в отношении существующих минимальных норм загрязнения атмосферы
- отличные свойства для холодного запуска
- хорошая устойчивость на сдвиг
- повышенная стойкость к окислению
- очень сильно выраженная диспергирующая способность, предотвращающая образование осадка и шлама до минимума
- отличная защита от износа, коррозии и вспенивания
- пониженный расход масла на угар.

Применение

Veedol Max-Pro Special LSP 15W-40 — моторное масло для грузового транспорта, которое эксплуатируется в дорожных и внедорожных условиях. Соответствует и превышает требования API CJ-4, способствует снижению уровня выброса выхлопных газов и твердых частиц, продлевая срок службы систем контроля за выбросом. Отвечает требованиям OEM-производителей Европы и Северной Америки, поэтому имеет широкий выбор возможных применений. Идеально подходит для двигателей экологического класса Евро 5, оборудованных системой SCR. А также подходит для двигателей Евро 3 и Евро 4.

Характеристики

API CJ-4/SM	Соответствует требованиям:
ACEA E7-12, E9-12	MB 228.31
Volvo VDS-4	MAN M 3575
Renault VI RLD-3	Cat ECF-2/ECF-3
Mack EO-O Premium Plus	Cummins CES 20081
	Detroit Diesel 93K218
	JASO DH-2
	Global DHD-1
	MTU Type 2.1
	Deutz DQC III-10 LA

Типичные значения

Плотность при 15 °С, кг/л	0,874
Вязкость при -20 °С, мПа·с	6880
Вязкость при 40 °С, мм ² /с	108,70
Вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,50
Индекс вязкости	137
Температура вспышки по Кливленду, °С	232
Температура застывания, °С	-36
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,0
Сульфатная зольность, %	0,92

Veedol International B.V.

Kabelweg 21 | 1014 BA | Amsterdam | The Netherlands | Tel: +31(0)20-3584607 | Fax: +31(0)20-3313266

™ Registered trademark of Veedol International UK

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.