

VEEDOL SINTRON V 0W-20

Описание **Veedol Sintron V 0W-20** —топливоэкономичное моторное масло, созданное на основе специальных синтетических базовых масел и хорошо сбалансированного пакета присадок, что позволяет получить свойства:

- снижение расхода топлива
- высокий и стабильный индекс вязкости
- высокая прочность на сдвиг
- быстрый холодный запуск двигателя даже при очень низкой температуре воздуха
- эффективная смазка при высоких температурах
- хорошие моющие и диспергирующие свойства
- очень хорошая защита от износа, коррозии и вспенивания

Применение **Veedol Sintron V 0W-20** — топливоэкономичное моторное масло специально разработанное для бензиновых и дизельных двигателей а/м Volvo, для которых требуется вязкость SAE 0W-20 и соответствие спецификации Volvo VCC RBS0-2AE.

Характеристики ACEA A1/B1-12
Volvo VCC RBS0-2AE

Типичные значения	Плотность при 15 °С, кг/л	0,843
	Вязкость при -35 °С, мПа·с	5570
	Вязкость при 40 °С, мм ² /с	45,90
	Вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,70
	Индекс вязкости	173
	Температура вспышки по Кливленду, °С	220
	Температура застывания, °С	-45
	Общее щелочное число, мг КОН/г	7,7
	Сульфатная зольность, %	0,80

Veedol International B.V.

Kabelweg 21 | 1014 BA | Amsterdam | The Netherlands | Tel: +31(0)20-3584607 | Fax: +31(0)20-3313266

™ Registered trademark of Veedol International UK

The data mentioned in this product information sheet is meant to enable the reader to orient himself about the properties and possible applications of our products. Although this overview is composed with all possible carefulness on the stated date, the composer does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors. The reader is advised, specially for critical applications, to make the final product-choice in consultation with the supplier. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to changes without notification.